

PROTEC



CENNIK

sierpień 2016

i CENNIK - KAMERY IP

MODEL SPECYFIKACJA

CENA



PR-IPT2300

- Przetwornik 1/2.8" 3.0Mpix SONY EXMOR Progressive Scan
- Stałogniskowy obiektyw 3,6mm
- Bardzo wysoka światłoczułość 0Lux - IR on
- Kodowanie H.264 / MJPEG
- 20kl/s przy maksymalnej rozdzielczości (2048 x 1536)
- Obsługa dwóch strumieni kodowania
- Obudowa z klasą szczelności IP66
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 20m
- Zasilanie 12V DC, POE

789zł
NETTO



PR-IPT2400

- Przetwornik 1/3" 4.0Mpix SONY EXMOR Progressive Scan
- Stałogniskowy obiektyw 3,6mm
- Bardzo wysoka światłoczułość 0Lux - IR on
- Kodowanie H.265 / MJPEG
- 20kl/s przy maksymalnej rozdzielczości (2592 x 1520)
- Obudowa z klasą szczelności IP66
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 20m
- Funkcja dzień/noc
- Zasilanie 12V, POE

999zł
NETTO



PR-IPD2300

- Przetwornik 1/2.8" 3.0Mpix SONY EXMOR Progressive Scan
- Stałogniskowy obiektyw 3.6mm
- Bardzo wysoka światłoczułość 0Lux - IR on
- Kodowanie H.264 / MJPEG
- 20kl/s przy maksymalnej rozdzielczości (2048 x 1536)
- Obsługa dwóch strumieni kodowania
- Obudowa z klasą szczelności IP66
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 20m
- Zasilanie 12V DC, POE

889zł
NETTO



PR-IPT4200

- Przetwornik 1/2.8" 2.0Mpix SONY EXMOR Progressive Scan
- Zmiennogniskowy obiektyw 2.8-12mm
- Bardzo wysoka światłoczułość 0Lux - IR on
- Kodowanie H.264 / MJPEG
- 25kl/s przy maksymalnej rozdzielczości (1920 x 1080)
- Obsługa dwóch strumieni kodowania
- Obudowa z klasą szczelności IP66
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m
- Zasilanie 12V DC, POE

1199zł
NETTO





PR-IPT4300

- Przetwornik 1/2.8" 3.0Mpix SONY EXMOR Progressive Scan
- Zmiennooogniskowy obiektyw 2.8-12mm
- Bardzo wysoka światłoczułość 0Lux - IR on
- Kodowanie H.264 / MJPEG
- 20kl/s przy maksymalnej rozdzielczości (2048 x 1536)
- Obsługa dwóch strumieni kodowania
- Obudowa z klasą szczelności IP66
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m
- Zasilanie 12V DC, POE

1399zł
NETTO



PR-IPT4400

- Przetwornik 1/3" 4.0Mpix SONY EXMOR Progressive Scan
- Zmiennooogniskowy obiektyw 2.8-12mm
- Bardzo wysoka światłoczułość 0Lux - IR on
- Kodowanie H.265 / MJPEG
- 20kl/s przy maksymalnej rozdzielczości (2592 x 1520)
- Obsługa dwóch strumieni kodowania
- Obudowa z klasą szczelności IP66
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m
- Zasilanie 12V DC, POE

1799zł
NETTO



PR-IPD4200

- Przetwornik 1/2.8" 2.0Mpix SONY EXMOR Progressive Scan
- Stałooogniskowy obiektyw 2,8 - 12mm
- Bardzo wysoka światłoczułość 0Lux - IR on
- Kodowanie H.264 / MJPEG
- 25kl/s przy maksymalnej rozdzielczości (1920 x 1080)
- Obsługa dwóch strumieni kodowania
- Obudowa z klasą szczelności IP66
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m
- Zasilanie 12V DC, POE

999zł
NETTO



PR-IPD4300

- Przetwornik 1/2.8" 3.0Mpix SONY EXMOR Progressive Scan
- Stałooogniskowy obiektyw 2,8 - 12mm
- Bardzo wysoka światłoczułość 0Lux - IR on
- Kodowanie H.264 / MJPEG
- 20kl/s przy maksymalnej rozdzielczości (2048 x 1536)
- Obsługa dwóch strumieni kodowania
- Obudowa z klasą szczelności IP66
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m
- Zasilanie 12V DC, POE

1089zł
NETTO





CENNIK - REJESTRATORY IP

MODEL

SPECYFIKACJA

CENA

PR-NVR0402MINI



- Nagrywanie: 4 kanały 1920x1080p
- Podgląd w czasie rzeczywistym
- Jednoczesne wyjścia wideo HDMI / VGA
- Zgodność z ONVIF 2.3
- 3 x USB
- Sieć P2P Cloud (Przeglądarka internetowa / iOS / Android)
- Menu w języku polskim
- 1 dysk maksymalnie 4TB
- Kompatybilny z przeglądarkami internetowymi: IE / Mozilla Firefox / Google Chrome / Safari

439zł
NETTO



PR-NVR0405



- Nagrywanie: 4 kanały w rozdzielczości do 5MPiX
- Podgląd w czasie rzeczywistym
- Jednoczesne wyjścia wideo HDMI / VGA
- Zgodność z ONVIF 2.3
- Obsługa dwóch dysków twardych
- 3 x USB
- Sieć P2P Cloud (Przeglądarka internetowa / iOS / Android)
- Menu w języku polskim
- Kompatybilny z przeglądarkami internetowymi: IE / Mozilla Firefox / Google Chrome / Safari

749zł
NETTO



PR-NVR0805



- Nagrywanie: 8 kanałów w rozdzielczości do 5MPiX
- Podgląd w czasie rzeczywistym
- Jednoczesne wyjścia wideo HDMI / VGA
- Zgodność z ONVIF 2.3
- Obsługa dwóch dysków twardych
- 3 x USB
- Sieć P2P Cloud (Przeglądarka internetowa / iOS / Android)
- Menu w języku polskim
- Kompatybilny z przeglądarkami internetowymi: IE / Mozilla Firefox / Google Chrome / Safari

939zł
NETTO



PR-NVR1606



- Nagrywanie: 16 kanałów w rozdzielczości do 5MPiX
- Podgląd w czasie rzeczywistym, max. 6 x 1080p@30fps
- Jednoczesne wyjścia wideo HDMI / VGA
- Zgodność z ONVIF 2.4
- Obsługa dwóch dysków twardych
- 2 x USB
- Sieć P2P Cloud (Przeglądarka internetowa / iOS / Android)
- Funkcja przekroczenia linii, detekcja twarzy
- Kompatybilny z przeglądarkami internetowymi: IE / Mozilla Firefox / Opera / Safari

1429zł
NETTO



CENNIK - KAMERY HD-CVI 1,3MPX

MODEL

SPECYFIKACJA

CENA



**ESDR-CV1072
/2812**

- Przetwornik 1/3" CMOS 1.3 MPX
- Zmiennooogniskowy obiektyw 2,8-12mm
- Bardzo wysoka światłoczułość 0Lux - IR on
- 25kl/s przy maksymalnej rozdzielczości (1280x720)
- Obudowa z klasą szczelności IP66
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m
- Funkcja dzień/noc
- Zasilanie 12V

269zł
NETTO



ESBR-CV1072

- Przetwornik 1/3" CMOS 1.3 MPX
- Stałooogniskowy obiektyw 3,6mm
- Bardzo wysoka światłoczułość 0Lux - IR on
- 25kl/s przy maksymalnej rozdzielczości (1280x720)
- Obudowa z klasą szczelności IP66
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m
- Funkcja dzień/noc
- Zasilanie 12V

189zł
NETTO



**ESBR-CV1072
/2812**

- Przetwornik 1/3" CMOS 1.3 MPX
- Zmiennooogniskowy obiektyw 2.8-12mm
- Bardzo wysoka światłoczułość 0Lux - IR on
- 25kl/s przy maksymalnej rozdzielczości (1280x720)
- Obudowa z klasą szczelności IP66
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m
- Funkcja dzień/noc
- Zasilanie 12V

269zł
NETTO



**ESBR-CV1072
/2812IR70**



- Przetwornik 1/3" CMOS 1,3 MPX
- Zmiennooogniskowy obiektyw 2.8-12mm
- Bardzo wysoka światłoczułość 0Lux - IR on
- 25kl/s przy maksymalnej rozdzielczości (1280x720)
- Obudowa z klasą szczelności IP66
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 70m
- Funkcja dzień/noc
- Zasilanie 12V

399zł
NETTO



CENNIK - KAMERY HD-CVI 2MPX

MODEL

SPECYFIKACJA

CENA



ESDR-CV1020"

- Przetwornik 1/3" CMOS 2 MPX
- Stałogniskowy obiektyw 3,6mm
- Bardzo wysoka światłoczułość 0Lux - IR on
- 25kl/s przy maksymalnej rozdzielczości (1920x1080)
- Obudowa z klasą szczelności IP66
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 25m
- Funkcja dzień/noc
- Zasilanie 12V

299zł
NETTO



**ESDR-CV1220
/2812"**

- Przetwornik 1/3" CMOS 2 MPX
- Zmiennogniskowy obiektyw 2,8-12mm
- Bardzo wysoka światłoczułość 0Lux - IR on
- 25kl/s przy maksymalnej rozdzielczości (1920x1080)
- Obudowa z klasą szczelności IP66
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m
- Funkcja dzień/noc
- Zasilanie 12V

395zł
NETTO



ESBR-CV1620"

- Przetwornik 1/3" CMOS 2 MPX
- Stałogniskowy obiektyw 3,6mm
- Bardzo wysoka światłoczułość 0Lux - IR on
- 25kl/s przy maksymalnej rozdzielczości (1920x1080)
- Obudowa z klasą szczelności IP66
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m
- Funkcja dzień/noc
- Zasilanie 12V

349zł
NETTO



**ESBR-CV1220
/2812"**

- Przetwornik 1/3" CMOS 2 MPX
- Zmiennogniskowy obiektyw 2,8-12mm
- Bardzo wysoka światłoczułość 0Lux - IR on
- 25kl/s przy maksymalnej rozdzielczości (1920x1080)
- Obudowa z klasą szczelności IP66
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m
- Funkcja dzień/noc
- Zasilanie 12V

429zł
NETTO



**ESBR-CV1500
/2812IR70**



- Przetwornik 1/3" CMOS 2 MPX
- Zmiennogniskowy obiektyw 2,8-12mm
- Bardzo wysoka światłoczułość 0Lux - IR on
- 25kl/s przy maksymalnej rozdzielczości (1920x1080)
- Obudowa z klasą szczelności IP66
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 70m
- Funkcja dzień/noc
- Zasilanie 12V

479zł
NETTO



i CENNIK - REJESTRATORY HD-CVI 4-kanalowe

MODEL

SPECYFIKACJA

CENA

PR-HCR2104



- Nagrywanie: 4 kanały w jakości HD [1,3MPiX]
- Zapis obrazu: 25kl/s na każdy kanał w maksymalnej rozdzielczości
- Obsługa dwóch strumieni jednocześnie
- Wbudowane dwa porty USB
- Wspiera dostęp do rejestratora poprzez stronę WEB
- Menu w języku polskim
- Wspiera podgląd z urządzeń mobilnych: Android, iOS

449zł
NETTO



PR-HCR5104



- Nagrywanie: 4 kanały w jakości FULL HD [2MPiX]
- Zapis obrazu: 12kl/s na każdy kanał w maksymalnej rozdzielczości
- Obsługa dwóch strumieni jednocześnie
- Wbudowane dwa porty USB
- Wspiera dostęp do rejestratora poprzez stronę WEB
- Menu w języku polskim
- Wspiera podgląd z urządzeń mobilnych: Android, iOS

559zł
NETTO



PR-HCR0401









- Nagrywanie: 4 kanały w jakości FULL HD [2 MPiX]
- Zapis obrazu: 25kl/s na każdy kanał w maksymalnej rozdzielczości
- Jednoczesne wyjścia wideo HDMI / VGA
- Inteligentne pozycjonowanie z kamery PTZ
- Obsługiwane dyski: 2x SATA HDD
- Menu w języku polskim
- Wbudowane dwa porty USB
- Monitorowanie na wielu platformach: przeglądarka internetowa, iphone (IMMS), Android (MMS)



1149zł
NETTO



i CENNIK - REJESTRATORY HD-CVI 8-kanalowe

MODEL	SPECYFIKACJA	CENA
PR-HCR2108 	<ul style="list-style-type: none">• Nagrywanie: 8 kanałów w jakości HD [1,3MPiX]• Zapis obrazu: 25kl/s na każdy kanał w maksymalnej rozdzielczości• Kompresji wideo H.264, podwójny strumień• Jednoczesne wyjścia wideo HDMI / VGA• Wbudowane dwa porty USB• Obsługiwane dyski: 1x SATA HDD• Monitorowanie na wielu platformach: przeglądarka internetowa, iphone, Android	659zł NETTO 
PR-HCR5108 	<ul style="list-style-type: none">• Nagrywanie: 8 kanałów w jakości FULL HD [2MPiX]• Zapis obrazu: 12kl/s na każdy kanał w maksymalnej rozdzielczości• Obsługa dwóch strumieni jednocześnie• Wbudowane dwa porty USB• Wspiera dostęp do rejestratora poprzez stronę WEB• Menu w języku polskim• Wspiera podgląd z urządzeń mobilnych: Android, iOS	859zł NETTO 
PR-HCR0801 	<ul style="list-style-type: none">• Nagrywanie: 8 kanałów w jakości FULL HD [2 MPiX]• Zapis obrazu: 25kl/s na każdy kanał w maksymalnej rozdzielczości• Jednoczesne wyjścia wideo HDMI / VGA• Inteligentne pozycjonowanie z kamery PTZ• Obsługiwane dyski: 2x SATA HDD• Menu w języku polskim• Wbudowane dwa porty USB• Monitorowanie na wielu platformach: przeglądarka internetowa, iphone (IMMS), Android (MMS)	1949zł NETTO 

i CENNIK - REJESTRATORY HD-CVI 16-kanalowe

PR-HCR5216 	<ul style="list-style-type: none">• Nagrywanie: 16 kanałów w jakości FULL HD [2MPiX]• Zapis obrazu: 15kl/s na każdy kanał w maksymalnej rozdzielczości• Obsługa dwóch strumieni jednocześnie• Wbudowane dwa porty USB• Wspiera kilka działań w tym samym czasie: nagrywanie, odtwarzanie, transmisja online, tworzenie kopii zapasowych itd.• Wspiera dostęp do rejestratora poprzez stronę WEB• Menu w języku polskim• Wspiera podgląd z urządzeń mobilnych: Android, iOS,	1999zł NETTO 
---	--	--





Warszawa, ul. Lecha 6

e-mail: protec@protecsystems.pl

PROTEC
WWW.PROTECSYSTEMS.PL