Rejestrator IP

PR-NVR2108-4K/PE

Cechy

- Obsługa do 9 kamer IP
- Nagrywanie w rozdzielczości do 12 MP
- Wyjście wideo HDMI
- Wbudowany switch PoE dla 8 kamer
- 2 porty USB
- Obsługa 1 dysku SATA do 8 TB
- Kompresja H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Zasilanie 48 V DC

Krótki opis

Rejestrator NVR 9-kanałowy z wbudowanym switchem PoE jest urządzeniem obsługującym kamery do 12 Mpx. Wyposażony został w port HDMI w celu podłączenia monitora. Posiada 2 porty USB (do sterowania poprzez mysz USB oraz archiwizacji nagrań na pendrive). Wydajna kompresja obrazu H.265+ / H.265 zaoszczędzi miejsce na dysku.

Wygląd urządzenia

Specyfikacja techniczna

SYSTEM I OBRAZ	
System	TCP/IP
Maks. obsługiwana rozdzielczość	do 12 MP
Obsługiwane rozdzielczości	12MP @ 6CH / 25fps 4K @ 9CH / 25fps 5MP @ 9CH / 25fps 4MP @ 9CH / 25fps 3MP @ 9CH / 25fps 1080P @ 9CH / 25fps 960P @ 9CH / 25fps 720P @ 9CH / 25fps D1 @ 9CH / 25fps
Wyjścia wideo	HDMI (do 3840 × 2160)
Obsługa audio	9 kanałów (audio z kamer IP)
Kompresja	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Przepływność (bitrate) wejście / wyjście	80 Mb/s / 80 Mb/s
FUNKCJE	
Tryby nagrywania	Ciągły / detekcja ruchu / inteligentny
Odtwarzanie	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu i liście plików Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyśpieszanie, zwalnianie nagrania Odtwarzanie jednocześnie: 12MP @ 1CH / 25fps 4K @ 1CH / 25fps 5MP @ 2CH / 25fps 4MP @ 4CH / 25fps 1080P @ 7CH / 30fps 720P @ 9CH / 25fps
Archiwizacja na nośnik zewnętrzny	USB (pendrive, format AVI)
Detekcja ruchu	Funkcje detekcji ruchu zależne od modelu kamery Protec: Wałęsanie się (ludzie) Wykrywanie zgromadzeń (ludzie) Detekcja twarzy Mapa cieplna Wtargnięcie w strefę (ludzie i pojazdy) Wejście w strefę (ludzie i pojazdy) Opuszczenie strefy (ludzie i pojazdy) Przekroczenie linii (ludzie i pojazdy) Wykrywanie nielegalnego parkowania LPD (rozpoznawanie tablic rejestracyjnych) Zliczanie przekroczeń linii Wykrywanie porzuconych przedmiotów Wykrywanie usuniętych przedmiotów Możliwość rozbrajania alarmów
ZŁĄCZA, INTERFEJSY I PAMIĘĆ	
Wejścia/Wyjścia alarmowe	-
Wejścia / wyjścia audio	-
USB	2x USB
Dysk twardy	1x SATA III 3,5” do 8TB
Switch PoE	8 portów PoE, maks. 30 W na port Maksymalna suma mocy z portów PoE: 45 W Tryb EXTEND (do 200 m) z szybkością 10 Mb/s Plug & Play

Sterowanie PTZ	Kamery IP szybkoobrotowe
Obsługa myszą	Tak
SIEĆ	
Domyślny login / hasło	Login: admin Hasło: 123456 Hasło administratora należy zmienić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP	192.168.1.88
Porty dostępu (WWW / PC / Aplikacja mobilna)	80, 5000, 554
Web Server	Wbudowany
RTSP URL	Strumień główny: rtsp://admin:123456:192.168.1.88:80/1/1 Strumień pomocniczy: rtsp://admin:123456:192.168.1.88:80/1/2
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
ONVIF	Profile S, Profile T
PC/MAC	Program iVMS320 Przeglądarka IE8-11, Google Chrome, Firefox, Mac Safari
Dostęp mobilny	Android: Darmowa aplikacja V247 iOS (iPhone): Darmowa aplikacja V247
Protokoły sieciowe	IPV4 / IPV6 / TCP/IP / HTTP / HTTPS / UPnP / DNS / NTP / SMTP / DHCP / FTP / DDNS / RTSP / RTCP / P2P / PPPOE
OBUDOWA I ZASILANIE	
Zasilanie	48V DC 1.36A
Pobór mocy	<4 W (Bez HDD i PoE)
Temperatura pracy	-10°C do ~55°C
Wymiary / waga	200 mm × 175 mm × 40 mm / 0.50 kg